

# TupuPass 人脸识别终端一体机

针对大型园区、办公楼宇等门禁安全需求，而研发的基于人脸识别技术的身份鉴证设备，内置图普人脸识别算法，可结合原有门禁设备使用。



## 四大优势

### 活体检测

内置行业领先算法  
人脸识别时间<100ms

### 集团级人脸容量

最高支持10万张人脸，能支撑跨国集团级别企业应用

### 绝对化数据安全

提供私有化完整方案  
保证数据的绝对安全

### 无忧化快速迭代

提供标准硬件接口兼容各式门禁  
也可对接原有系统，无忧迭代

## 三大功能




活体检测



门禁兼容



口罩识别



## 二大系统



智能门禁系统

- 门禁设备绑定
- 智能人脸入库
- 设备远程管理
- 一键导出报表



人员管理系统

- 访客邀请小程序
- 黑白名单功能
- 访客快速入库
- 预警告警推送

## 功能应用



访客邀请



黑白名单设置



访客推送

## 技术参数

### 摄像头

|       |                   |    |                        |
|-------|-------------------|----|------------------------|
| 双目摄像头 | 200万像素RGB; 200万红外 | 补光 | 白光补光灯; IR红外补光灯; 红绿光指示灯 |
|-------|-------------------|----|------------------------|

### 人脸识别

|       |        |      |                        |      |         |        |       |
|-------|--------|------|------------------------|------|---------|--------|-------|
| 最大记录量 | 10万条   | 活体防伪 | 支持                     | 识别速度 | <100ms  | 误识率    | <0.1% |
| 通过率   | 99.90% | 比对方式 | 1:N刷脸, 二维码; 1:1刷脸, 二维码 |      | 用户人脸库容量 | 100000 |       |

### 常规

|      |                                                               |       |                                                |      |                       |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|------|-----------------------|--|--|
| 系统   | 安卓                                                            | 屏幕    | 8英寸全视角IPS液晶屏                                   |      |                       |  |  |
| 电源   | DC 12V-2A                                                     | 扬声器   | 支持                                             | 使用环境 | 温度:0-60°C, 湿度:10%-90% |  |  |
| 存储   | 8GB                                                           | Wi-Fi | 2.4GHz Wi-Fi, 支持802.11b/g/n协议; 3G/4G LTE网络(选配) |      |                       |  |  |
| 接口   | 支持韦根26; USB 2.0 OTG; RJ45 (10/100M以太网); RS485; DC 5.5mm*2.5mm |       |                                                |      |                       |  |  |
| 产品尺寸 | 124mm x 23mm x 234.5mm                                        |       |                                                | 安装方式 | 闸机支架安装、壁挂式安装          |  |  |